

Une longueur d'avance pour un résultat professionnel

S

SPECIALTIES

S200

Primer anti-tâches



Description


Primer isolant acrylique en phase solvant.

Application

Usage intérieur et extérieur. Isole et prévient la réapparition des tâches.

Caractéristiques

- Isole les tâches
- Séchage rapide



S200 - Primer anti-tâches

Préparation

Bien agiter l'aérosol durant plus d'1 minute avant l'utilisation. Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes.

Usage

Appliquer à 30 cm du support. Pour éviter le blocage de l'aérosol, tenir l'aérosol à l'envers et presser la valve jusqu'à la sortie d'un gaz incolore.

Temps de séchage

Mise en peinture après 20 minutes.

Emballage

500 ml aérosol

Stockage

Stocker dans un endroit sec entre 5°C et 30°C.

Remarques

- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Recouvrable par toutes les peintures courantes.

Données techniques:

- Densité : 0,78 kg/l
- Couleur : Blanc
- Temps de séchage : 20 minutes
- Application : à une température comprise entre 5°C et 30°C

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

