

**BUITENVOEG
REPARATIEPASTA S340****ALGEMEEN****OMSCHRIJVING**

Buitenvoeg Reparatiepasta S340 op basis van polymeerdispersie. Het is geschikt voor toepassingen binnen en buiten.

TOEPASSING

Kant-en-klaar product voor het repareren van voegen in gevelmetselwerk, lekdorpels en bijvoorbeeld neggekanten langs kozijnen.

VERWERKINGSGEGEVENS**VOORBEREIDING**

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.

AANBRENGEN

Breng de reparatiepasta met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de ondergrond aan. Zorg dat de opening van het spuitmondje in de voeg zit. Vul de voeg en haal het overtollige pasta weg met een plamuurmes en strijk de reparatiepasta met een kwastje na voor een gelijkmatige voeg.

EIGENSCHAPPEN

- Weersbestendig
- Makkelijk te verwerken
- Kant-en-Klaar direct toepasbaar uit de koker

VERPAKKING

310 ml (koker)

OPMERKINGEN

Niet beneden 5°C verwerken en niet toepasbaar op vochtige ondergronden.

TECHNISCHE DATA**DICHTHEID**

1.58 kg/L

KLEUR

Grijs, Zilvergrijs en Donkergrijs.

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Stofdroog na ca. 30 min.
Volledig droog na 24-48 uur.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

VOC WAARDEN

1 g/l

pH-WAARDE

7-9

OPSLAG

Koel en droog bewaren

HOUDBAARHEID

In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.