



UNIVERSEEL Verfreiniger S600

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Universeel watergedragen reinigingsmiddel voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het ontvetten en reinigen van geschilderde oppervlakken.

VERWERKINGSGEGEVENS

AANBRENGEN

Voor normaal gebruik, ongeveer 35 ml aan 5 l water toevoegen, naspoelen niet nodig. Bij sterk vervuilde ondergronden: de concentratie verhogen of het product onverdund gebruiken, hierbij is naspoelen wel nodig.

EIGENSCHAPPEN

- Verbeterd de hechting van verf.
- Neutrale geur.
- Voor het ontvetten en reinigen van geschilderd oppervlakken.
- Oplosmiddelarm.

VERPAKKING

1 l (fles)
5 l (jerrycan)

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,05 kg/L

KLEUR

Helderblauw

VOS WAARDE

57g/l

OPMERKINGEN

Wanneer reinigingsmiddel in een hogere concentratie wordt toegepast dan door ons voorgeschreven dient het te behandelen oppervlak nagewassen te worden met schoon leidingwater.

PH-WAARDE

11.5

VERDUNNING

35 ml per 5l water
*1l fles is 5 dopjes per 5L water
*5l jerrycan is 1.5 dopje per 5l water

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRDUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.