

**PORIENVULLER  
W205****ALGEMEEN****OMSCHRIJVING**

Lichtgewicht vuller op basis van polymeerdispersie voor binnen en buiten.  
KOMO Keurmerk (nr. 33355)

**TOEPASSING**

Voor het vullen van poriën in (grof)porig hout binnen en buiten. Bij toepassing buiten altijd afwerken met twee laklagen.

**VERWERKINGSGEGEVENS****VOORBEREIDING:**

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

**APPLICATIE:**

Product kan direct uit tube gebruikt worden. Aanbrengen met plamuurmes, doek of spons.

**EIGENSCHAPPEN**

- Toepasbaar als poriënvuller in houten ondergronden
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf
- KOMO Keurmerk (nr. 33355)

**VERPAKKING**

- 200 gram (tube)

**TECHNISCHE DATA****DICHTHEID**

0,40 kg/L

**KLEUR**

Wit

**VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C**

N.v.t.

**SCHUURBAARHEID**

Na uitharding zeer goed schuurbaar  
(zowel handmatig als machinaal).

**VERWERKINGSTEMPERATUUR**

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C.

**DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.**

Schuren en overschilderbaar na circa 30 minuten  
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

**VOC WAARDE**

0g/L

**PH-WAARDE**

8

**KORRELGROOTTE**

Max. 100 µm

**REPARATIE DIEPTE**

0-1mm

**HOUDBAARHEID**

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,  
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

## VEILIGHEIDS INFORMATIE

### WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

### PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

### REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.

*De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.*



ALTIJD BETER  
VOORBEREID

AkzoNobel